


Grand Meyer MST-3 электронный терморегулятор



Терморегулятор предназначен для монтажа в стандартную монтажную коробку. Пределы регулирования терморегулятора от + 5 °C до + 40 °C. Светодиод индицирует, когда нагрев включен. Данный терморегулятор предназначен для эл. теплых полов и других электрических нагревательных элементов.

Технические данные:

Напряжение питания	: 230 В 50 Гц
Потребляемая мощность	: 5 Вт
Пределы регулирования	: 5 °C ~ 40 °C
Гистерезис	: ± 0.5K
Рабочая температура	: - 5 °C ~ 50 °C
Степень защиты	: IP20
Материал корпуса	: самозатухающий ПВХ
Датчик воздуха	: встроенный датчик воздуха build-in
Максимальная нагрузка	: 16А 3600 ватт

Размеры:**Размещение терморегулятора**

Термостат должен быть установлен на стене со свободным воздушным обращением вокруг него. Так же на терморегулятор не должны влиять никакие другие источники нагрева (например, солнце), сквозняк от дверей или окон, или температура внешней стены.

**Управление****Установка температуры:**

Терморегулятор имеет диапазон от +5°C до +40°C. Когда нагрев включен, светодиод горит красным цветом. Когда выключен, зеленым. За счет регулировочного колесика установите нужную Вам температуру. Когда комнатная температура достигнет установленной на терморегуляторе температуры, устройство уйдет в режим ожидания (зеленый светодиод), пока комнатная температура не опустится ниже 2-х градусов Цельсия установленной на терморегуляторе температуры. После чего терморегулятор опять включит нагрузку на нагревательный элемент.

Max/Min температурные установки:

Механизм блокировки находится под ручкой управления, чтобы ограничить уровень возможного регулирования. Ослабте винт и отрегулируйте кольца. Диапазон может быть ограничен, например, между 20°C и 25 °C. Красное кольцо указывает максимальную температуру, а зеленое кольцо указывает минимальную температуру.